

Die neue Fugenmörtel-Generation

Sopro Saphir[®] – die Flexfuge mit Perleffekt

**Einfach länger
schön!**



Sopro

Sopro Saphir®

Sopro Saphir® F PerlFuge

Die schmale Flexfuge für schwach saugende Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen

- Für Fugenbreiten von 2-5 mm
- Wasserabweisend durch Sopro-Hydrodur®-Technologie (bestätigt durch Prüfzeugnis der TU München)
- Schmutzabweisend
- Schnell erhärtend
- Erfüllt die Anforderungen CG2 nach DIN EN 13888

Sopro Saphir® 15 PerlFuge

Die breite Flexfuge für schwach saugende Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen

- Für Fugenbreiten von 3-15 mm
- Wasserabweisend durch Sopro-Hydrodur®-Technologie (bestätigt durch Prüfzeugnis der TU München)
- Schmutzabweisend
- Schnell erhärtend
- Erfüllt die Anforderungen CG2 nach DIN EN 13888

Sopro Saphir® 5 PerlFuge







Die schmale Flexfuge für saugfähige Stein- und Irdengutfliesen

- Für Fugenbreiten von 2-5 mm
- Wasserabweisend durch Sopro-Hydrodur®-Technologie (bestätigt durch Prüfzeugnis der TU München)
- Schmutzabweisend
- Erfüllt die Anforderungen CG2 nach DIN EN 13888



Jetzt in
6 Standard-
13 Sanitär- und
7 Intensiv-
farben

Sopro Saphir®-Fugen

Best.-Nr.	Sopro Saphir® 5	Sopro Saphir® F	Sopro Saphir® 15
	 <p>  </p> <ul style="list-style-type: none"> 910 weiß 10 911 hellgrau 16 912 silbergrau 17 913 grau 15 914 betongrau 14 915 manhattan 77 918 jasmin 28* 916 hellbeige 29 919 beige 32* 917 pergamon 27 920 bahamabeige 34 921 anemone 35* 922 caramel 38* 923 braun 52* 924 balibraun 59* 925 anthrazit 66* 926 schwarz 90* 481 bermuda 82* 499 tiefblau 98* 497 signalrot 91* 498 weinrot 92* 496 signalgelb 94* 493 gelb 96* 472 calypso 40* <p>* nur im 5 kg-Beutel lieferbar</p>	 <p>  </p> <ul style="list-style-type: none"> 928 weiß 10* 929 hellgrau 16* 930 silbergrau 17 931 grau 15 932 betongrau 14* 946 sandgrau 18 934 jasmin 28* 935 bahamabeige 34* 947 balibraun 59* 933 anthrazit 66* 948 schwarz 90* <p>* nur im 5 kg-Beutel lieferbar</p>	 <p>  </p> <ul style="list-style-type: none"> 974 hellgrau 16 970 silbergrau 17 971 grau 15 972 betongrau 14 975 jurabeige 33* 973 anthrazit 66* <p>* nur im 5 kg-Beutel lieferbar</p>
Eigenschaften	Sopro Saphir® 5 ist ein zementärer, flexibler, wasser- und schmutzabweisender Fugenmörtel , CG2 nach DIN EN 13 888, mit besonders guten Einfug- und Abwascheigenschaften. Durch den Einsatz der Sopro-Hydrodur®-Technologie, ein speziell hydrophob eingestelltes Bindemittelsystem, erhält der Fugenmörtel seine wasserabweisende Eigenschaft. In Verbindung mit der feinen und glatten, leicht zu pflegenden Fugenoberfläche sowie der hohen Farbbeständigkeit wird ein langanhaltend schönes Fugenbild ermöglicht.	Sopro Saphir® F ist ein zementärer, schnell erhärtender, flexibler, wasser- und schmutzabweisender Fugenmörtel , CG2 nach DIN EN 13 888, mit besonders guten Einfug- und Abwascheigenschaften. Durch den Einsatz der Sopro-Hydrodur®-Technologie, ein speziell hydrophob eingestelltes Bindemittelsystem, erhält der Fugenmörtel seine wasserabweisende Eigenschaft. In Verbindung mit der feinen und glatten, leicht zu pflegenden Fugenoberfläche sowie der hohen Farbbeständigkeit wird ein langanhaltend schönes Fugenbild ermöglicht.	Sopro Saphir® 15 ist ein zementärer, schnell erhärtender, flexibler, wasser- und schmutzabweisender Fugenmörtel , CG2 nach DIN EN 13 888, mit guten Einfug- und Abwascheigenschaften. Durch den Einsatz der Sopro-Hydrodur®-Technologie, ein speziell hydrophob eingestelltes Bindemittelsystem, erhält der Fugenmörtel seine wasserabweisende Eigenschaft. Belagsverformungen auf kritischen Untergründen durch Kälte- und Wärmespannung oder Frost-Tauwechsel werden in der Fuge ausgeglichen.
Anwendungsgebiete	Zum Verfugen von saugfähigen Stein- und Irdengutfliesen mit Fugenbreiten von 2–5 mm im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden. Speziell für Feucht- und Nassräume.	Zum Verfugen von schwach saugenden Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen, Betonwerkstein und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen mit Fugenbreiten von 2–5 mm im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden. Speziell für Feucht- und Nassräume.	Zum Verfugen von schwach saugenden Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen und verfärbungsunempfindlichen Natursteinen mit Fugenbreiten von 3–15 mm im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden. Auch zum Verfugen saugender Fliesen geeignet. Speziell auf Fußbodenheizung, in Feucht- und Nassräumen sowie in schmutzbelasteten Wohnbereichen.
Mischungsverhältnis	3,6–4,2 Wasser : 15 kg Sopro Saphir® 5; 1,2–1,4 Wasser : 5 kg Sopro Saphir® 5	3,3–3,9 Wasser : 15 kg Sopro Saphir® F; 1,1–1,3 Wasser : 5 kg Sopro Saphir® F	2,7–3,0 Wasser : 15 kg Sopro Saphir® 15 für Bodenverfugung; 0,9–1,0 Wasser : 5 kg Sopro Saphir® 15 für Bodenverfugung Farbton anthrazit: 1,0–1,1 Wasser : 5 kg Sopro Saphir® 15 für Bodenverfugung
Verarbeitungszeit	Ca. 2 Stunden	Ca. 30 Minuten	Ca. 30 Minuten
Begehbar	Nach ca. 12 Stunden	Nach ca. 2 Stunden	Nach ca. 2 Stunden
Belastbar	Nach ca. 48 Stunden	Nach ca. 12 Stunden	Nach ca. 12 Stunden
Verbrauch	0,5–0,7 kg/m ² bei Fliesenformaten 15×15 cm oder 15×20 cm und ca. 3 mm Fugenbreite	0,3–0,5 kg/m ² bei Fliesenformaten 20×20 cm oder 30×30 cm und ca. 3 mm Fugenbreite	2,0–2,5 kg/m ² bei Fliesenformaten 11,5×24 cm oder 20×20 cm und ca. 10 mm Fugenbreite
Lieferform	15 kg-Sack mit Tragegriff, 5 kg-Beutel	15 kg-Sack mit Tragegriff, 5 kg-Beutel	15 kg-Sack mit Tragegriff, 5 kg-Beutel

Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.

Sopro Bauchemie GmbH · Postfach 42 01 52 · 65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0)611 1707-0 · Telefax +49 (0)611 1707-250 · www.sopro.com