

# Leitfaden Reinigen + Pflegen

## Einführung

Die Vielfalt der Materialien, wie z.B. Fliesen, Feinsteinzeug, Natur- und Betonwerkstein, Parkett, Laminat, Vinyl, Glas, Acryl, Keramik, Aluminium, Edelstahl, Chrom, etc. erfordern eine auf das Produkt abgestimmte Reinigung.

Die Reinigung soll dazu beitragen, die Beläge und Oberflächen im Innen- und Außenbereich dauerhaft zu erhalten.

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Grober, lose aufliegender Schmutz sollte in regelmäßigen Abständen abgekehrt oder alternativ abgesaugt werden um eine eventuelle Scheuerwirkung zu vermeiden.

## Reinigungsarten

1. Erstreinigung:  
Nach Abschluss der Verlege-, bzw. Montagearbeiten ist die noch vorhandene Verschmutzung der Bauteile und deren Oberfläche mit geeigneten Reinigungsmitteln zu lösen und aufzunehmen. Nutzen und Gebrauchseigenschaften der Oberflächen dürfen hierdurch nicht verändert werden.
2. Unterhaltsreinigung:  
Die Unterhaltsreinigung dient zur Beseitigung vorhandener Verschmutzung. Schmutz ist Materie zur falschen Zeit am falschen Ort.
3. Grundreinigung:  
Eine Grundreinigung sollte je nach Art und Umfang in unregelmäßigen Zeitabschnitten vorgenommen werden. Sie dient dazu, Schmutzrückstände, die sich während der Unterhaltspflege abgelagert haben oder nicht entfernt werden konnten, zu beseitigen.

Grundsätzlich empfehlen wir nur Reinigungsmittel **ohne Tenside**, welche keinerlei Rückstände hinterlassen. Die ELOFA® Produktfamilie entspricht diesen Eigenschaften und ist zudem ein umweltfreundlicher und schadstofffreier Reiniger für nahezu alle Anwendungen. ELOFA® Produkte binden Gerüche, schäumen nicht, und können sowohl für die manuelle, als auch für die maschinelle Reinigung eingesetzt werden.

Für die Ersteinpflege und Reinigung von werkseitig oder handwerklich geölten Böden oder Holzoberflächen empfehlen wir spezielle Pflegeöle und Holzseifen. Wir beraten Sie hier gerne produktbezogen. Die entsprechenden Herstellerhinweise sind hier zusätzlich zu beachten.

## Grundlagen der Reinigung

Reinigungsmittel werden nach pH-Werten eingestuft:

Reinigungsmittel	pH-Wert des Konzentrats im Bereich	Anwendungseignung	Produktempfehlung
stark alkalische Reiniger	> 10,5	Lösen und Entfernen organischer Verschmutzungen wie beispielsweise:  * Mineralöle * synthetische Fette * Harze * Klebstoffe * Teer * Wachsschichten	Bitte lassen Sie sich Von uns beraten
schwach alkalische Reiniger	> 8,0 bis < 10,5	Lösen und Entfernen organischer Verschmutzungen wie beispielsweise:  * allgemeiner Schmutz * leichte Wachsfilme * Fette * Pflegemittelreste	<b>ELOFA® AZ</b> <b>ELOFA® HH</b>
sogenannte neutrale Reiniger	> 6,0 bis < 8,0		
schwach saure Reiniger	> 3,0 bis < 6,0	Lösen und Entfernen anorganischer Verschmutzungen wie beispielsweise:  * Zementschleier * Mörtelreste * Kalkablagerungen * Rost * Ausblühungen	<b>ELOFA® SA</b>
stark saure Reiniger	< 2,0		

Die Wahl des richtigen Reinigungsmittels, abgestimmt auf die jeweiligen Oberflächen, ist daher die Grundvoraussetzung, dass Oberflächeneigenschaften nicht beeinträchtigt werden und eine erfolgreiche Reinigung stattfinden kann.

Bei säureempfindlichen Untergründen raten wir von einer Reinigung mit sauren Reinigern (pH >3,0) dringend ab! Im Zweifelsfall ist immer ein neutrales Reinigungs- und Pflegemittel einzusetzen (pH Wert >6,0 bis <8,0). Die Angaben und Verarbeitungsanweisungen in den jeweiligen Produktdatenblättern der Reinigungs- und Pflegemittel sind grundsätzlich zu beachten.

## Fliesen, Feinsteinzeug, Granit, Keramik

### Erstreinigung:

Groben Schmutz durch Abkehren oder Absaugen entfernen. Belag mit klarem Wasser vornässen. **ELOFA® SA** mit warmem Wasser verdünnt im Verhältnis **1:20** (50 ml je Liter Wasser = 2,5 Dosierkappen) in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die Oberflächen aufsprühen. Einwirken lassen und anschließend bürsten. Anschließend mit einem Schwamm oder Tuch die gelösten Verschmutzungen aufnehmen und mit klarem Wasser nachwaschen. Im Anschluss ist eine Grundreinigung mit **ELOFA® AZ**, wie nachfolgend beschrieben, empfehlenswert.

### Unterhaltsreinigung:

**ELOFA® HH** im Verhältnis **1:300** (3 ml je Liter Wasser, 1 Dosierkappe auf 8 L Eimer) heißem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, kurz einwirken lassen, nachwischen und – bei Bedarf – trocken nachwischen (erhöht die Glanzwirkung).

### Grundreinigung:

**ELOFA® AZ** im Verhältnis **1:10** (100 ml je Liter Wasser) heißem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, bzw. einsprühen, kurz einwirken lassen (ca. 30 Sek.). Anschließend mit einem Schwamm, Bürste oder Tuch nachwischen und mit klarem Wasser nachspülen. Hochglanzböden sollten trocken nachgewischt werden um Schlieren zu vermeiden.

## Marmor und Betonwerkstein

### Erst- und Grundreinigung:

**ELOFA® AZ** im Verhältnis **1:30** (30 ml je Liter Wasser = 1.5 Dosierkappen / L Wasser) heißem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, bzw. einsprühen, kurz einwirken lassen (ca. 30 Sek.). Anschließend mit einem Schwamm, Bürste oder Tuch nachwischen und mit klarem Wasser nachspülen. Hochglanzböden sollten trocken nachgewischt werden um Schlieren zu vermeiden.

### Unterhaltsreinigung:

**ELOFA® HH** im Verhältnis **1:500** (2 ml je Liter Wasser, 1 Dosierkappe auf 8 L Eimer) heißem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, kurz einwirken lassen, nachwischen und nachtrocknen.

## Parkett, Vinyl, Kork und Laminat

### Erst- und Grundreinigung:

**ELOFA® AZ** im Verhältnis **1:50** (20 ml je Liter Wasser) heißem Wischwasser zugeben und nur nebelfeucht wischen. Hochglanzböden sollten trocken nachgewischt werden um Schlieren zu vermeiden.

Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden (sogenannte Ersteinpflege). Dies gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen behandelt sind und alle handwerklich geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig. Die entsprechenden Herstellerhinweise sind hier zusätzlich zu beachten.

### Unterhaltsreinigung:

**ELOFA® HH** im Verhältnis **1:500** (2 ml je Liter Wasser, 1 Dosierkappe auf 8 L Eimer) heißem Wischwasser zugeben. Die Oberflächen benässen, kurz einwirken lassen, nachwischen und nachtrocknen.

Bei geölten Böden sollten zu dem Zwischenreinigungen mit Reinigern, die rückfettende Eigenschaften besitzen (z.B. Holzbodenseife) erfolgen. Die entsprechenden Herstellerhinweise sind hier zusätzlich zu beachten.

Glas, Acryl, Spiegel, Armaturen,  
Küchenarbeitsplatten, glatte Möbelfronten

#### Unterhaltsreinigung:

**ELOFA® HH** mit warmen Wasser verdünnt im Verhältnis **1:200** (5 bis 10 ml je Liter Wasser = ½ Dosierkappe auf 8 L Wasser), in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die Oberflächen aufsprühen. Kurz einwirken lassen und anschließend mit einem Schwamm oder Tuch nachwischen, Glas wie gewohnt abziehen. Öle und Fette ggf. mit **ELOFA® AZ** entfernen.

Bad

#### Sanitärreiniger:

Zur Entfernung von Kalkrückständen und Seifenresten **ELOFA® SA** mit warmen Wasser verdünnt im Verhältnis **1:50 bis 1:10** (20 bis 100 ml je Liter Wasser = eine bis fünf Dosierkappen), je nach Verschmutzung, in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die Oberflächen aufsprühen. Einwirken lassen (3-5 min.) und anschließend mit einem Schwamm oder Tuch nachwischen (bei starken Verkrustungen mit einem Pad nachreiben) und mit klarem Wasser nachspülen, Glas wie gewohnt abziehen. **ELOFA® SA nur auf säurebeständigen Materialien anwenden!**

Fugenreinigung

#### Reinigen von Zementfugen bei Fliesen, Feinsteinzeug und Naturstein:

**ELOFA® AZ** mit warmen Wasser verdünnt im Verhältnis **1:20** (50 ml je Liter Wasser = 1,5 Dosierkappen je Liter Wasser) in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die Oberflächen aufsprühen. Einwirken lassen und anschließend bürsten. Anschließend mit einem Schwamm oder Tuch die gelösten Verschmutzungen aufnehmen und mit klarem Wasser nachwaschen.

Teppiche und Textilien

#### Fleckentfernung von Teppichen oder Textilien:

**ELOFA® AZ** mit warmen Wasser verdünnt im Verhältnis **1:10** (100 ml je Liter Wasser, 5 Dosierkappen) in eine Sprühflasche füllen und gezielt auf die Oberflächen aufsprühen. Einwirken lassen und anschließend bürsten. Anschließend mit einem Schwamm oder Tuch die gelösten Verschmutzungen aufnehmen.

#### Wichtige abschließende Hinweise

*ELOFA® Konzentrate nicht pur verwenden, bzw. nicht unverdünnt auf empfindliche Materialien auftragen. Grundsätzlich vor großflächiger Reinigung immer einen Reinigungsversuch an einer unauffälligen Stelle durchführen. Die Reinigungs- und Pflegeanleitungen des Belagsherstellers sind zudem unbedingt mit zu beachten. Bei polierten Belägen oder empfindlichen Glasuren dürfen ggf. Reinigungspads und/oder Reinigungsmaschinen nicht eingesetzt werden. Bei der Reinigung mit Hochdruckreinigern ist darauf zu achten, dass der Wasserstrahl die Fugen nicht zerstört oder beschädigt. Bei Epoxidharzfugen darf das Wasser nicht über 75° erwärmt werden.*