

XXL-FORMATE!




BETONTECH XXL

TILES BY
SEPECASA ©

Colori | Colours



Formati | Sizes



75 CM

75 x 75 CM PG 549

TTBT0375N CLAY

TTBT0475N MUD

TTBT0575N GREY

TTBT0675N ANTHRACITE



37,5 CM

37,5 x 75 CM PG 549

TTBT0337N CLAY

TTBT0437N MUD

TTBT0537N GREY

TTBT0637N ANTHRACITE



BATTISCOPA 7 x 75 CM

7 x 75 CM PG 99

TTBT03BN75 CLAY

TTBT04BN75 MUD












TTBT05BN75 GREY

TTBT06BN75 ANTHRACITE





BETONTECH GREY 75 X 75 CM & 37,5 X 75 CM



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES	Test according to standard	Standard requirements	Test results
	Water absorption Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5%	< 0,2%
	Sizes Abmessungen	UNI EN ISO 10545/2	Length and width - Länge und Breite Thickness - Stärke Linearity - Kantengeradheit Wedging - Rechtwinkligkeit Warpage - Ebenflächigkeit	± 0,2% ± 3% ± 0,2% ± 0,2% ± 0,2%
	Flexion resistance Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545/4	≥ 27 N/mm ²	> 45N/mm ²
	Deep abrasion resistance Beständigkeit gegen Tiefenabrieb	UNI EN ISO 10545/6	≤ 205 mm ³	115 mm ³
	Hardness (Mohs scale) Oberflächenhärte (nach Mohs)	UNI EN 101	≥ 6	8
	Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/9	No sample must show visible defects Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen	Resistant Widerstandsfähig
	Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit	UNI EN ISO 10545/12	Must not produce noticeable alteration to surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen	Frost proof Frostsicher
	Chemical resistance Chemikalienfestigkeit	UNI EN ISO 10545/13	Must not produce noticeable signs of chemical attack Sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen	Unaffected Keine Einwirkung
	Stain resistance Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545/14	Stains cleaned Flecken entfernt	Classe V - Klasse V Stains removed by hot running water (without detergent) Fleckenentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel)
	Color resistance to light Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Must not produce noticeable colour variation Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt	No change in brightness or colour of samples Glanz und Farbe der Muster unverändert
	Slip resistance Bestimmung der rutschemmenden Eigenschaft	DIN 51130 ZH1 1/571	R10 = 10° + 19°	R10 matt finish

V2
Slight variation
Lieve variazione



IMBALLI PACKING						
	Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt	Kg	Scatole Box	Mq Sq. Mt	Kg
75 x 75 cm	2	1,125	25	42	47,25	1.050
37,5 x 75 cm	4	1,125	25	48	54	1.200
7 x 75 cm Battiscopa	14	-	16,5	-	-	-

